



O = 53 cm ; M = 60 cm ; A = 60 cm

MATERIAL
130kp Dyneema ummantelt

Retro Line

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

6 - 50	KM/H	25	KM/H
4 - 31	MPH	16	MPH
2 - 7	BFT.	4	BFT.
3 - 27	KNOT.	13	KNOT.

FLUGSCHRUR

100 - 135	kp	25 - 40	m
210 - 290	lbs	80 - 130	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	257	101,2
	107	42,1
	g	oz
	484	17,1



HINWEISE

SEGELMATERI

Ripstop Nylon

ZUBEHÖR

HQ Sportkiteköcher "Retro Line"
HQ Pin; HQ Aufnäher; Anleitung

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2010

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø8 mm Kohlefaserrohr	1	645
	untere Spreize	ø8 mm Kohlefaserrohr + Plug *1)	2	825
	Kielstab	ø8 mm Kohlefaserrohr	1	920
	Leitkante oben	ø8 mm Kohlefaserrohr + Plug *1) + Muffe	2	825
	Leitkante unten	ø8 mm Kohlefaserrohr + Plug *1)	2	825
	Standoff	ø3 mm Fiberglas Vollstab	2	185
	1) Plug	ø8mm Fiberglas Vollstab	6	100

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , ø3mm	2
144700	Leitkante/Kielstab	Endkappe ø7 mm	3
	Leitkante unten	Splittkappe 8 mm	2
	Leitkante	Leitkantenverbinder 8 mm	4
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
160080	Kielstab	Kreuzverbinder Exel 8mm	1
	Kielstab	Kielstab Endstück *1)	1
153498	Leitkante/Kielstab	C-Clip 8 mm	8
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2

*1) 6mm T-Verbinder auf einem ø6mm Fiberglas Vollstab (9cm) in das Kielende eingeschoben