


21.09.2021 09:26:34

WAAGE

LIMBO II EMERALD

112382



O = 48 cm ; M = 48 cm ; A = 48 cm

MATERIAL
70 kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

WINDBEREICH	OPT. WIND
10 - 49 KM/H	25 KM/H
6 - 30 MPH	16 MPH
2 - 6 BFT.	4 BFT.
5 - 26 KNOT.	13 KNOT.

FLUGSchnur

30 - 70 kp	20 - 30 m
60 - 150 lbs	65 - 95 ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	155	61
	67	26.4
	195 g	6.9 oz



HINWEISE

SEGELMATERI

70D RipStop Polyester

ZUBEHÖR

Flugleine: 40kp; 2 x 20m Polyester auf Winder
Flugschlaufen
Köcher
HQ Lenkdrachen Ratgeber

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2015

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	<input type="checkbox"/> Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	575
	obere Spreize	<input type="checkbox"/> Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	400
	untere Spreize	<input type="checkbox"/> Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	1000
	Leitkante	<input type="checkbox"/> Ø5 mm Fiberglas Rohr	2	1000
	Standoff	<input type="checkbox"/> Ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	173

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" ø5 mm	1
144500	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , ø5mm	3
153490	obere Spreize	Gummiring ø10/4 mm	1
153460	untere Spreize	Gummiring ø6/4 mm	1
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø5 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	6
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø5 mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , ø2mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2