


07.12.2021 10:00:49

WAAGE

LIMBO II EMERALD

112382



O = 48 cm ; M = 48 cm ; A = 48 cm

MATERIAL
70 kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

10 - 49	KM/H	25	KM/H
6 - 30	MPH	16	MPH
2 - 6	BFT.	4	BFT.
5 - 26	KNOT.	13	KNOT.

FLUGSCHNUR

30 - 70	kp	20 - 30	m
60 - 150	lbs	65 - 95	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch	SPEED
155	61		
	cm	inch	POWER
67	26.4		
	g	oz	
195	6.9		

HINWEISE

SEGELMATERI

70D RipStop Polyester

ZUBEHÖR

Flugleine: 40kp; 2 x 20m Polyester auf Winder
Flugschlaufen
Köcher
HQ Lenkdrachen Ratgeber

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2015

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	575
	obere Spreize	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	400
	untere Spreize	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	1000
	Leitkante	Ø5 mm Fiberglas Rohr	2	1000
	Standoff	Ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	173

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" Ø5 mm	1
144500	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm	3
153460	Kielstab	Gummiring Ø6/4 mm	1
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder Ø5 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. Ø5 mm abgewinkelt	4
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	6
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe Ø5 mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt Ø2.5 mm	2