



O = 52 cm ; M = 49 cm ; A = 53 cm

MATERIAL
Dacron/Polyester 65 kp

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

6 - 38 KM/H
4 - 24 MPH
2 - 5 BFT.
3 - 21 KNOT.

OPT. WIND

20 KM/H
12 MPH
4 BFT.
11 KNOT.

FLUGSchnur

30 - 60 kp
60 - 130 lbs

20 - 25 m
65 - 80 ft

ABMESSUNGE

cm inch
182 71,7
90 35,4
g oz

SPEED



POWER



HINWEISE

SEGELMATERI

40D Ripstop Nylon

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

| ARTIKELNR. | STÄBE | BEZEICHNUNG | # | LÄNGE |
|------------|-----------------|-------------------------|---|-------|
| | obere Spreize | Ø5mm Hybrid Rohr | 1 | 425 |
| | untere Spreize | Ø5mm Hybrid Rohr | 2 | 625 |
| | Kielstab | Ø5mm Hybrid Rohr | 1 | 750 |
| | Leitkante oben | Ø5mm Hybrid Rohr | 2 | 625 |
| | Leitkante unten | Ø5mm Hybrid Rohr | 2 | 625 |
| | Standoff | Ø3mm Fiberglas Vollstab | 2 | 225 |

EINBAUTEILE

| ARTIKELNR. | EINBAUPOSITION | BEZEICHNUNG | # |
|------------|----------------|---|---|
| 153425 | | HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt | 4 |
| 160050 | | Kreuzverbinder Exel 5 mm | 1 |
| 153650 | | HQ Splittkappe ø5 mm | 2 |
| 144500 | | HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm | 4 |
| 153419 | früher 153413 | Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm | 2 |
| 153416 | | HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm) | 2 |
| 153493 | | C-Clip 5 mm | 6 |
| 135905 | | Alu Muffe 5 mm | 2 |