



O = 545 ; M = 510 ; A = 545 ; S = 480

**MATERIAL**  
40 kp Polyester, schwarz

**INFOS**

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
	10 - 49 KM/H	24 KM/H
<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	6 - 30 MPH	15 MPH
<input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit.	2 - 6 BFT.	4 BFT.
<input type="checkbox"/> Könner	5 - 26 KNOT.	13 KNOT.
<input type="checkbox"/> Allround		
<input type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		
	FLUGSchnur	
	30 - 50 kp	20 - 25 m
	60 - 110 lbs	65 - 80 ft

**ABMESSUNGEN**

	cm	inch	SPEED
	175	68,9	
	80	31,5	POWER
	230	8,1	

**HINWEISE**

**SEGELMATERIAL**

70D Polyester Ripstop

**ZUBEHÖR INKLUSIVE**

Flugleine 45kp Blendline, 2 x 20m auf Winder  
Flugschlaufen

**PRODUKTEINFÜHRUNG**

Februar 2016

**PRODUKTAUSLAUF**

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø5 Hybrid Rohr	1	655
	obere Spreize	Ø5 Fiberglas Rohr	1	400
	untere Spreize	Ø5 Hybrid Rohr	1	1150
	Leitkante	Ø5 Fiberglas Rohr	2	1170
	Standoff	Ø2 Fiberglas Vollstab	2	210

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" ø5 mm	1
153490	Kielstab	Gummiring ø10/4 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø5 mm	2
	untere Spreize	HQ Standoff Verbinder klein	2
153418	Schleppkante / Standoff	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	6
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø5 mm	1