



O = 61 cm ; M = 61 cm ; A = 60 cm ; F = 48 cm

MATERIAL
100 kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

12 - 48	KM/H	OPT. WIND	KM/H
7 - 30	MPH		MPH
3 - 6	BFT.		BFT.
6 - 26	KNOT.		KNOT.

FLUGSCHNUR

- 100 kp	- 35 m
- 210 lbs	- 115 ft

ABMESSUNGE

cm	inch	SPEED
220	86,6	
106	41,7	POWER
g	oz	

HINWEISE

SEGELMATERI

70D nylon ripstop

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2004

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	Ø8 mm Fiberglas Rohr	1	500
	Kielstab	Ø8 mm Fiberglas Rohr	1	825
	untere Spreize	Ø8 mm Fiberglas Rohr (mit Plugs)	2	750
	Leitkante oben	Ø8 mm Fiberglas Rohr	2	750
	Leitkante unten	Ø8 mm Fiberglas Rohr	2	750
	Standoff	Ø3 mm Fiberglas Vollstab	2	260

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153412	Standoff/Segel	HQ Stand Off Clip 2mm	2
153430	Leitkante	Wings Eckverbinder LSP 8mm	4
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
144200		HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	3
		Splitkappe 8 mm	2
	Leitkante	Muffe 8mm	2
144550	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	2
153498		C-Clip 8 mm	6
130400		Fiberglas, weiß 4mm Vollstab 2m	2
150660	Kielstabende	PE- Schlauch, o6/3mm	1