



O = 45 cm ; M = 42 cm ; A = 49 cm

**MATERIAL**  
96kp Dyneema ummantelt

Speed & Power

**INFOS**

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

7 - 61 KM/H  
4 - 38 MPH  
2 - 7 BFT.  
4 - 33 KNOT.

**OPT. WIND**

35 KM/H  
22 MPH  
5 BFT.  
19 KNOT.

**FLUGSCHNUR**

70 - 100 kp  
150 - 210 lbs

25 - 35 m  
80 - 115 ft

**ABMESSUNGE**

cm    inch  
200    78,7  
65    25,6  
g    oz



**HINWEISE**

**SEGELMATERI**

Ripstop Polyester

**ZUBEHÖR**

HQ Sportkiteköcher

Anleitung

**PRODUKTEINFÜHRUNG**

Januar 2007

**PRODUKTAUSLAUF**

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø6 mm Kohlefaserrohr	1	350
	untere Spreize	ø6 mm Kohlefaserrohr + plug innen	2	625
	Kielstab	ø6 mm Kohlefaserrohr	1	650
	Leitkante	ø6 mm Kohlefaserrohr	2	1250
	Segellatte innen	ø3 mm Fiberglas Vollstab	2	380
	Segellatte außen	ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	220
	Standoff	ø3 mm Fiberglas Vollstab	2	160

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144550	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
144300	Standoff/Segellatten	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	6
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	2
153630	Segellatten	HQ Splittkappe ø3 mm	4
153426	Leitkante	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	4
160060	Kielstab/untere Spreize	Kreuzverbinder Exel 6 mm	1
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
153495	Leitkante/Kielstab	C-Clip 6 mm	7
153422	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø6 mm	1

