



O = 47cm ; M = 48,5cm ; A = 47cm

MATERIAL
60 kp gemantelte Dyneema

Leichtwind

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

5 - 30	KM/H	15	KM/H
3 - 19	MPH	9	MPH
1 - 5	BFT.	3	BFT.
3 - 16	KNOT.	8	KNOT.

FLUGSCHNUR

20 - 40	kp	20 - 25	m
40 - 80	lbs	65 - 80	ft

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	530
	obere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	355
	untere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	1000
	Seitenstab	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	1000
	Standoff	Ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	165

ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED
147	57,9		
	cm	inch	POWER
70	27,6		
	g	oz	
106	3,7		

HINWEISE

SEGELMATERIAL

Ripstop-Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE

Flying Line 2 x 20 m, Dyneema 25 kp on winder;
Flying Straps
HQ Sportkite Quiver
Instruction

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144200	Standoff/Spreize	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
144400	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	4
153424	Leitkante	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	4
153610	Kreuzverbinder	HQ Spreizverbinder "Bone" 4 mm	1
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	2
153492	Leitkante und Kielstab	C-Clip 4 mm	6
153418	Standoff/Segel	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153490	am Kreuzverbinder	Gummiring ø10/4 mm	1
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	2

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2013